

Original brugsanvisning: Multilay 2V (item:13278)

Multilay 2V (item: 13278):

Multilay 2020 anvendes til løft, transport og hydraulisk sænkning af fliser, kantsten, svingsten og andre tunge genstande med vægt under 125 kilo. Det hydrauliske system består af en specialfremstillet hydraulisk gascylinder.

Hydraulik:

Hydraulikken kan betjenes gennem håndbetjening og anvendes når byrden skal sænkes ned på plads. Den energi, som byrden afleverer ved nedsænkning, spares op i cylinderen og genbruges til at hæve gribetangen tilbage til anhuk af en ny byrde.

Emner liggende på palle i højde ikke over 70 cm.
Begge modeller kan ombygges hurtigt og nemt ved tilkøb,

Tilbehør:

For at Multilay 2020 kan fungere skal påsættes forskellige tænger og udstyr til forskellig formål, som fremgår af vore brochurer og webside.

Modeller:

Multilay fås i to modeller

Model V

Til lægning af fliser vandret/vandret og til mange andre betonelementer normalt liggende på palle, som ikke vejer over 125 kilo. Emner liggende på palle i højde ikke over 70 cm.

Model L

Til lægning af fliser lodret/vandret.

Til lægning af fliser der leveres lodret stående på paller, bruges ofte ved større fliser.

Begge modeller kan ombygges hurtigt og nemt ved tilkøb.



Kropsbelastninger:

Når man tager fliser vandret fra f. eks palle, skal man iagttage flg. Kun fliser i størrelser mellem 50x50 og 62x62 cm kan tages fra palle. Dog kan fliser 62x81 cm fliser tages med gribemål 81 cm på tværs af køreretning, men belastningen på kroppen er her rimelig stor, da vægten nu hænger længere ude foran hjulene. Ved brug af flisetang lodret er kropsbelastning ved 100 kilo flise ca. 26 kilo, hvorimod belastning med vandret tang er den 35-40% større.

Eftersyn / Vedligehold:

Multilay skal regelmæssigt efterses for deformation, revner og korrosion. Derudover kontrolleres gascylinderen for evt. utætheder. Eventuelle fejl og mangler udbedres før videre brug.

Eftersynet skal foretages minimum en gang årligt. Såfremt der er foretaget reparation / udskiftning steldele skal maskinen testes med 1,5 x lasteevne

Skulle typeskiltet være bortkommet, eller ulæseligt, skal dette erstattes før produktet igen må ibrugtages.

Sikkerhed:

Multilay må alene betjenes af en person, og der må ikke være andre personer / dyr eller lign inden for 1 meter af løfteagreatet.

MAX last på 125 kg. på ikke overskrides.

Brug kun værktøjer der er godkendt til Multilay

Overensstemmelseserklæring

2M-Group A/S erklærer hermed at:

2M-Group A/S		
Vadehavsvej 3, 6852 Billum, DK +45 75259998 / www.ponnytool.dk		
Item:	13278 - Multilay 2v excl. tang	
Year:	Se typeskilt	No.: Se typeskilt
Weight:	26 kg.	WLL: 125 kg.

er konstrueret, bygget og CE-mærket i overensstemmelse med

- Maskin-direktivet 2006/42/EF af 17. maj 2006
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1094
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 429

Fabrikant	: 2M-Group A/S
Adresse	: Vadehavsvej 3, 6852 Billum, DK
CVR.nr.	: 26 01 44 09
Telefon / E-mail	: +45 75259998 / post@2m-group.dk
Hjemmeside	: www.2m-group.dk

Dato:

04-12-2022

Underskrift: